



Güçlü Motor

- ▶ Yüksek Çekiş Performansı ve Düşük Yakıt Tüketimi sayesinde hızlı ve ekonomik 3 silindirli motor
- ▶ Gün boyu çalışma imkanı sunan 65 litre Yakıt Deposu



Hidrolik Sistem ve Kuyruk Mili

- ▶ 2 Adet Hidrolik Güç Çıkışı sayesinde hidrolik bağlantılı ekipmanlar ile çalışma olanağı
- ▶ 1200 kg kaldırma kapasitesine sahip Hidrolik Sistem
- ▶ 540 d/dak kuyruk mili devrine sahip Kuyruk Mili



Geniş Operatör Alanı

- ▶ Operatörün görüş alanına konumlandırılmış kullanışlı gösterge paneli
- ▶ Ergonomik kumanda kolları sayesinde rahat kullanım
- ▶ 8+2 Vites Sistemi sayesinde seri ve kolay kullanım



4000 Serisi Teknik Özellikler

MODELLER	4050
MOTOR	
Emisyon Seviyesi	Stage IIIA
Nominal Motor Gücü (HP)	48
Silindir Sayısı / Aspirasyon	3 / Doğal Emişli
Silindir Hacmi (litre)	2,9
Maksimum Tork (Nm)	200
Azami Tork Devri (d/dak)	1500
Hava Filtresi Tipi	Kuru
Yakıt Depo Kapasitesi (litre)	65
TRANSMİSYON	
Dişli Kutusu Tipi	Mekanik
Vites Seçeneği	8 İleri - 2 Geri
Arka Diferansiyel Kilidi	Mekanik
KUYRUK MİLİ	
Tipi	Bağımsız
Kumanda Şekli	Mekanik
Kuyruk Mili Devri	540
Motor Devri @540 d/dak PTO Devri	2076
HİDROLİK SİSTEM	
Lift O-Matic	Standart
Hidrolik Güç Çıkışı	2
Kaldırma Kapasitesi (kg)	1200
AĞIRLIKLAR	
Toplam Ön Çanta Ağırlık (adet x kg)	2x40
Toplam Arka Ağırlık (adet x kg)	2x50
Yüksüz Kütle (kg)	2140
LASTİK OPSİYONLARI (2WD)	
Ön	6.50-16
Arka	13.6/12-28

